FICHE TECHNIQUE

Barrière extensible de protection à appuis téton

FT-CF-8756 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Protéger provisoirement les ouvertures avant la pose des huisseries.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Extensions disponibles	0,70 à 1,30 m ; 1,10 à 1,80 m ; 1,80 à 2,50 m
Appuis	Tétons
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Appuis Téton - 0,70 à 1,30 m - Galvanisé à chaud	10,50 kg
Appuis Téton - 1,10 à 1,80 m - Galvanisé à chaud	12,50 kg
Appuis Téton - 1,80 à 2,50 m - Galvanisé à chaud	20,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Adapter la quantité de protections et leur position à la largeur et à la hauteur de l’ouverture. Vérifier la résistance du support de fixation.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

COFFRAGE FRANCE
1332 rue de la Paix - 82170 Grisolles
05 63 26 27 27 | coffrage-france.fr