FICHE TECHNIQUE

Barrière extensible de protection à appuis équerre

FT-CF-8757 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Fermer provisoirement les ouvertures de chantier avant pose des huisseries.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Extensions disponibles	0,70 à 1,30 m ; 1,10 à 1,80 m ; 1,80 à 2,50 m
Appuis	Équerres
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Appuis Équerre - 0,70 à 1,30 m - Galvanisé à chaud	12,00 kg
Appuis Équerre - 1,10 à 1,80 m - Galvanisé à chaud	13,00 kg
Appuis Équerre - 1,80 à 2,50 m - Galvanisé à chaud	21,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Valider les appuis et la tenue de l’ensemble dans l’ouverture. Adapter le nombre de protections à la zone à sécuriser.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.