FICHE TECHNIQUE

Lisse extensible de protection à appuis téton

FT-CF-8758 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Adapter une protection provisoire à la largeur d’une ouverture.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Extensions disponibles	0,70 à 1,30 m ; 1,10 à 1,80 m ; 1,55 à 2,50 m
Appuis	Tétons
Finitions	Peinte ou galvanisée à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Appuis Téton - 0,70 à 1,30 m - Peint	3,00 kg
Appuis Téton - 0,70 à 1,30 m - Galvanisé à chaud	3,00 kg
Appuis Téton - 1,10 à 1,80 m - Peint	4,50 kg
Appuis Téton - 1,10 à 1,80 m - Galvanisé à chaud	4,50 kg
Appuis Téton - 1,55 à 2,50 m - Peint	5,50 kg
Appuis Téton - 1,55 à 2,50 m - Galvanisé à chaud	5,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Une lisse seule ne constitue pas un ensemble complet de garde-corps. Prévoir le nombre de lisses, les plinthes et les fixations nécessaires à la configuration validée.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.