FICHE TECHNIQUE

Lisse extensible à ancrer pour ouverture

FT-CF-8760 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Sécuriser provisoirement les ouvertures contre les chutes avant pose des huisseries.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Extensions disponibles	0,70 à 1,20 m ; 1,00 à 1,70 m ; 1,50 à 2,50 m
Finition	Galvanisée

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Extensible de 0,70 à 1,20 m - Galvanisée	3,50 kg
Extensible de 1,00 à 1,70 m - Galvanisée	5,00 kg
Extensible de 1,50 à 2,50 m - Galvanisée	6,80 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Prévoir les ancrages adaptés au support et un nombre de lisses correspondant à la géométrie de l’ouverture. La notice de mise en œuvre doit être validée avant installation.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.