FICHE TECHNIQUE

Élément de départ de protection périphérique de maçonnerie

FT-CF-8761 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Constituer la base d’une protection de maçonnerie démontable plaquée.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Hauteur	1 m
Ancrages disponibles	Tige filetée de 30 cm ou clavette
Finitions	Peinte ou galvanisée à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Ancrage par tige filetée de 30 cm - Hauteur 1,00 m - Peint	6,50 kg
Ancrage à clavette - Hauteur 1,00 m - Peint	7,50 kg
Ancrage par tige filetée de 30 cm - Hauteur 1,00 m - Galvanisé à chaud	6,50 kg
Ancrage à clavette - Hauteur 1,00 m - Galvanisé à chaud	7,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

À compléter avec les fixations intermédiaires, les poteaux supérieurs et le remplissage du même système. Vérifier la résistance de la maçonnerie avant ancrage.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.