
FICHE TECHNIQUE

Protection plaquée de pignon monobloc

FT-CF-8765 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Installer une protection provisoire de pignon avec remplissage par planches bois.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Hauteurs du document technique	Hauteur totale 1,40 m ; hauteur garde-corps 1,20 m
Tige filetée	Ø 24 mm
Finition	Peinte
Planches associées	Longueur 3 m ; épaisseur 27 mm

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Hauteur 1,60 m - Support planche - Peint	7,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Le titre catalogue annonce 1,60 m : la hauteur effective doit être confirmée au devis avant choix du matériel.

La notice de ce système prévoit un perçage Ø 26 mm pour la tige Ø 24 mm, un entraxe maximal de 1,40 m et la fixation des planches dans les trous prévus. Faire valider la résistance du support et le montage complet.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.