FICHE TECHNIQUE

Élément de départ NORMAPROTEC

FT-CF-8766 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Former la base du système de protection de maçonnerie grimpante NORMAPROTEC.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Finition	Galvanisation à chaud
Livraisons possibles	Élément seul ou avec tige 0,50 m, plaque et écrou à ailettes

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Galvanisé à chaud (avec tige 0,50 m + plaque + écrou à ailettes)	9,50 kg
Galvanisé à chaud (SEUL)	6,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

La déclaration NF EN 13374 classe A concerne le système complet monté suivant sa notice. Le seul élément de départ ne constitue pas une protection.

Le montage NORMAPROTEC prévoit au maximum 2,40 m entre élévations et une protection maintenue à la hauteur prescrite de 2,05 m. Utiliser uniquement des composants compatibles du système.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.