FICHE TECHNIQUE

Fixation intermédiaire NORMAPROTEC complète

FT-CF-8767 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Fixer le système NORMAPROTEC à la maçonnerie au niveau intermédiaire.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Composition	Fixation, tige de 0,50 m, plaque et écrou à ailettes
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Galvanisé à chaud (avec tige 0,50 m + plaque + écrou à ailettes)	5,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

La tenue dépend du support et du plan d'ancrage du système complet. Respecter les séquences de montage et de déplacement prévues dans la notice NORMAPROTEC.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.