FICHE TECHNIQUE

Potelet de réservation multidirectionnel Ø 25

FT-CF-8816 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Adapter la direction des lisses aux angles et changements d'orientation de la protection.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Réservation	Ø 25 mm ; profondeur 100 mm
Compatibilité des lisses	Lisses de sécurité de diamètre nominal 33,7 mm, désignées Ø 34
Modèles	Multidirectionnel 1210 mm, multidirectionnel 1700 mm et MULTIECO 1200 mm

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Multidirectionnel 1210 mm - Galvanisé	6,32 kg
Multidirectionnel 1700 mm - Galvanisé	8,00 kg
MULTIECO 1200 mm - Électrozingué	4,73 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Les modèles multidirectionnels 1210 et 1700 mm sont déclarés conformes à NF P93-340. MULTIECO est déclaré NF EN 13374 classe A avec lisses et plinthes et entraxe maximal de 2,40 m.

Pour MULTIECO, engager les lisses au fond des bagues, rabattre les bloqueurs et fixer les plinthes. Aux angles, superposer les lisses selon leur sens de montage puis les bloquer.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.