FICHE TECHNIQUE

Poteau supérieur NORMAPROTEC

FT-CF-8819 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Équiper le système NORMAPROTEC de poteaux à bloqueurs de lisses.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Hauteurs	1,50 m ; 2,00 m ; 3,00 m
Bloqueurs	Standard ou multidirectionnels
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Hauteur 1,50 m - Support bloqueur tube STANDARD - Galvanisé à chaud	7,00 kg
Hauteur 2,00 m - Support bloqueur tube STANDARD - Galvanisé à chaud	9,00 kg
Hauteur 3,00 m - Support bloqueur tube STANDARD - Galvanisé à chaud	13,00 kg
Hauteur 1,50 m - Support bloqueur tube MULTIDIRECTIONNEL - Galvanisé à chaud	8,50 kg
Hauteur 2,00 m - Support bloqueur tube MULTIDIRECTIONNEL - galvanisé	11,50 kg
Hauteur 3,00 m - Support bloqueur tube MULTIDIRECTIONNEL - Galvanisé à chaud	16,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Les versions multidirectionnelles permettent de traiter les changements d’orientation des lisses. Associer les poteaux aux ancrages et au remplissage compatibles NORMAPROTEC.

Respecter un entraxe maximal de 2,40 m entre élévations et la hauteur de protection prescrite de 2,05 m pour le système. La déclaration NF EN 13374 classe A s’applique au montage complet.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.