FICHE TECHNIQUE

Platine de fixation d’étai tirant-poussant NORMAPROTEC

FT-CF-8821 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Associer un étai tirant-poussant au système de protection dans une configuration prévue.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Montages disponibles	Sur tige ou sur sabre à clavette

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
PLATINE DE FIXATION D’ÉTAI TIRANT-POUSSANT (MONTAGE SUR TIGE)	1,00 kg
PLATINE DE FIXATION D’ÉTAI TIRANT-POUSSANT (MONTAGE SUR SABRE À CLAVETTE)	1,40 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Valider le choix de l’étai et son ancrage au sol. Pour les cas particuliers décrits dans la notice, les chevillages Ø 14 mm doivent reprendre au moins 600 daN au cisaillement et à l’arrachement. Cette valeur concerne le cas de montage complet, pas la platine seule.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.