FICHE TECHNIQUE

Baie d’ascenseur grillagée coulissante

FT-CF-8825 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Obturer provisoirement une ouverture de trémie d’ascenseur pendant le chantier.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Largeur réglable	1,15 à 1,80 m
Hauteur	1,80 m
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Largeur : 1,15 à 1,80 m - Hauteur : 1,80 m - Galvanisée à chaud	42,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Contrôler le verrouillage, les ancrages et le recouvrement de l’ouverture avant utilisation. Maintenir une protection de la trémie pendant la pose ou la dépose.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

COFFRAGE FRANCE
1332 rue de la Paix - 82170 Grisolles
05 63 26 27 27 | coffrage-france.fr