FICHE TECHNIQUE

Baie d’ascenseur grillagée fixe

FT-CF-8826 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Protéger provisoirement les ouvertures de trémie d’ascenseur.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Largeurs	0,40 m ; 0,60 m ; 0,80 m ; 1,00 m
Hauteur	1,89 m
Blocage	Vérin à vis et à équerre en partie haute ; ergots dans les perçages de dalle en partie basse
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Vérin de blocage à vis et à équerre - Largeur : 1,00 m - Hauteur : 1,89 m - Galvanisée à chaud	28,88 kg
Vérin de blocage à vis et à équerre - Largeur : 0,80 m - Hauteur : 1,89 m - Galvanisée à chaud	26,55 kg
Vérin de blocage à vis et à équerre - Largeur : 0,60 m - Hauteur : 1,89 m - Galvanisée à chaud	24,22 kg
Vérin de blocage à vis et à équerre - Largeur : 0,40 m - Hauteur : 1,89 m - Galvanisée à chaud	21,88 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Choisir la largeur suivant l’ouverture et contrôler l’engagement des ergots ainsi que le blocage supérieur. La pose se fait depuis une zone protégée.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.