
FICHE TECHNIQUE

Kit de consoles télescopiques de trémie

FT-CF-8827 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Créer un support de plateforme de travail dans une trémie d’ascenseur.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Composition du kit	2 consoles télescopiques, 3 tubes Ø 48,3 × 2,9 mm de 2 m et 6 colliers intégrés
Longueur d’une ferme	1580 à 2680 mm
Hauteur d’une ferme	2230 à 3530 mm
Écartement maximal des fermes	1600 mm
Charge admissible du kit	3000 kg : 1500 kg par ferme répartis sur la longueur de la ferme
Porte-à-faux maximal	500 mm
Levage	4 anneaux escamotables
Platelage	Bois non compris ; sur demande
Finition	Galvanisée

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
KIT CONSOLE DE TRÉMIE GALVANISÉ	190,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Respecter la répartition de charge indiquée : il ne s’agit pas d’une charge ponctuelle admissible. Valider les appuis et le platelage pour la trémie réelle.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.