FICHE TECHNIQUE

Profil en U plié pour console sur matériaux creux

FT-CF-8833 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Répartir l’appui du montage de console sur un support en matériaux creux.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Longueur	400 mm
Utilisation	Obligatoire pour les consoles de maçonnerie utilisées sur matériaux creux

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Longueur 40 cm (obligatoire pour matériaux creux)	0,70 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Le profil ne dispense pas de valider la résistance de la maçonnerie et le montage complet de la console.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.