FICHE TECHNIQUE

Escalier de chantier à inclinaison variable

FT-CF-8834 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Franchir une différence de niveau sur chantier avec un escalier réglable et ses garde-corps.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Largeur intérieure	700 mm
Inclinaison préconisée	30° à 55°
Composition	Volée d'escalier et garde-corps latéraux réglables
Manutention	Crochet de levage intégré ; ensemble colisable
Finition	Galvanisation à chaud
Norme déclarée	EN 12811-1:2003

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
3 marches - Hauteur à franchir : 0,51 à 0,84 m - Longueur totale : 1,06 m - Galvanisé à chaud	40,00 kg
6 marches - Hauteur à franchir : 0,92 à 1,51 m - Longueur totale : 1,90 m - Galvanisé à chaud	63,00 kg
9 marches - Hauteur à franchir : 1,32 à 2,16 m - Longueur totale : 2,60 m - Galvanisé à chaud	85,00 kg
12 marches - Hauteur à franchir : 1,73 à 2,83 m - Longueur totale : 3,50 m - Galvanisé à chaud	115,00 kg
15 marches - Hauteur à franchir : 2,13 à 3,49 m - Longueur totale : 4,31 m - Galvanisé à chaud	152,00 kg
18 marches - Hauteur à franchir : 2,54 à 4,16 m - Longueur totale : 5,10 m - Galvanisé à chaud	180,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Sélectionner le nombre de marches selon la hauteur à franchir et l'angle retenu ; vérifier aussi le recul au sol et les appuis. Les longueurs totales ne sont pas des hauteurs de franchissement.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.