FICHE TECHNIQUE

Quai de déchargement mobile complet 6 m

FT-CF-8835 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Faciliter l’accès aux remorques et les opérations de chargement ou de déchargement.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Surface utile	6,00 × 1,14 m
Dimensions hors tout	7,25 × 1,22 m
Roues	4 roues orientables Ø 200 mm, dont 2 avec frein
Stabilisation	4 vérins à filet rond Ø 24 mm, longueur 400 mm
Accès	Escalier d’accès haut mobile et escalier d’accès bas ; portillons de protection
Plancher	Tôle antidérapante
Finition	Galvanisation à chaud
Utilisation	Deux opérateurs maximum, selon la notice
Manutention	Quai grutable suivant la configuration de la notice

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
LONGUEUR UTILE : 6,00 m - LONGUEUR HORS TOUT : 7,25 m	800,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Immobiliser le quai et régler les appuis avant utilisation. Vérifier la fermeture des portillons et l’accès à la remorque. Ne pas déplacer le quai occupé.

La masse de 800 kg est la masse propre du matériel, pas une charge utile. Aucune capacité de chargement en kilogrammes n’est chiffrée sur la fiche catalogue.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.