FICHE TECHNIQUE

Clé de coffrage à cliquet réversible 36 et 38 mm

FT-CF-9082 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Effectuer le serrage et le desserrage des écrous de coffrage avec une clé à cliquet réversible pour prises de 36 et 38 mm.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Type	Clé de coffrage à cliquet réversible
Prises pour écrous	36 et 38 mm
Masse propre	1,50 kg
Masse propre	1,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Vérifier la dimension de prise de l’écrou avant utilisation. Les prises de 36 et 38 mm désignent les dimensions de clé, et non le diamètre de la tige. Aucun couple de serrage, longueur de levier ou matériau n’est précisé dans les données consultées.

Contrôler l’état du cliquet et la bonne assise de la clé. Respecter le couple prescrit pour l’assemblage ; ne pas ajouter de rallonge ni frapper la clé sans autorisation de la notice.

Préparer votre demande

Indiquer la configuration, les quantités, le type de coffrage et l’adresse de livraison. Fourniture et transport sont chiffrés au devis. Les photographies illustrent la famille ; les dimensions et masses sont celles du tableau.

Origine des données

Synthèse Coffrage France établie à partir des pages du catalogue et, pour les tiges, des deux documents techniques de la série, consultés le 10/11/2026. Déclarations documentaires du fabricant ; ce document ne constitue ni une certification, ni une note de calcul, ni une notice complète de montage.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.