FICHE TECHNIQUE

Platine de fixation rapide à berceau pour vibrateur - FRB2 et FRB4

FT-CF-9159 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Berceau à souder pour la fixation et le déplacement des vibrateurs externes compatibles sur coffrage.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
FRB2	Petit berceau
FRB4	Grand berceau
Montage	À souder sur un support adapté ; vibrateur non inclus

Modèles et configurations

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Masse (kg)
FRB2	140	62	180	140	105	3,7
FRB4	186	75	238	190	100	5,4

Utilisation et précautions

Vérifier la résistance et la rigidité du coffrage, du support et des fixations avant montage. Respecter les couples de serrage et l'implantation prescrits. La force centrifuge n'est pas une charge admissible de levage. Câblage, boulons et berceau sont à préciser au devis lorsqu'ils ne sont pas inclus.

Les cotes A à E correspondent au schéma coté de la gamme. Faire valider la compatibilité du modèle de vibrateur et la soudure sur la structure porteuse ; ne pas choisir uniquement d'après l'aspect de la photo.

Origine des données

Synthèse Coffrage France établie à partir de la page de gamme et du document technique correspondant, consultés le 10/11/2026. Les réserves et incohérences utiles au choix sont signalées. Cette fiche ne constitue ni une certification, ni une notice complète de montage, ni une note de calcul. Contacter Coffrage France pour définir la fourniture.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.