FICHE TECHNIQUE

1013 - Benne à béton à ouverture cylindrique et levier

FT-CF-9446 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Coulage vertical du béton par une ouverture cylindrique avec commande manuelle à levier.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB05
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 4000 l
Commande	Levier
Ouverture	Cylindrique ; déversement vertical
Suspension	Chaînes en standard ; anse ou anneaux sur demande. Anse avec palonnier à partir de 750 l.

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1013 - Benne à béton à ouverture cylindrique et levier

FT-CF-9446 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l	75 kg	D = 820 ; S = 890 ; A = 400 ; H1 = 950 ; H2 = 120 ; H = 1070 ; HB* = 1420
200 l	80 kg	D = 820 ; S = 890 ; A = 400 ; H1 = 950 ; H2 = 200 ; H = 1150 ; HB* = 1500
250 l	98 kg	D = 870 ; S = 940 ; A = 400 ; H1 = 1050 ; H2 = 120 ; H = 1230 ; HB* = 1600
300 l	110 kg	D = 870 ; S = 940 ; A = 400 ; H1 = 1050 ; H2 = 200 ; H = 1310 ; HB* = 1690
350 l	120 kg	D = 870 ; S = 940 ; A = 400 ; H1 = 1050 ; H2 = 240 ; H = 1350 ; HB* = 1730
375 l	130 kg	D = 870 ; S = 940 ; A = 400 ; H1 = 1050 ; H2 = 260 ; H = 1370 ; HB* = 1750
400 l	145 kg	D = 870 ; S = 940 ; A = 400 ; H1 = 1050 ; H2 = 300 ; H = 1410 ; HB* = 1790
500 l	206 kg	D = 1040 ; S = 1080 ; A = 500 ; H1 = 1100 ; H2 = 300 ; H = 1460 ; HB* = 2170
600 l	235 kg	D = 1040 ; S = 1080 ; A = 500 ; H1 = 1100 ; H2 = 350 ; H = 1510 ; HB* = 2220
750 l	260 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = 500 ; H1 = 1280 ; H2 = 200 ; H = 1540 ; HB* = 2300
800 l	280 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = 500 ; H1 = 1280 ; H2 = 250 ; H = 1610 ; HB* = 2350
1000 l	300 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = 500 ; H1 = 1280 ; H2 = 350 ; H = 1690 ; HB* = 2500
1250 l	325 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = 500 ; H1 = 1360 ; H2 = 270 ; H = 1690 ; HB* = 2600
1500 l	398 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = 500 ; H1 = 1360 ; H2 = 400 ; H = 1820 ; HB* = 2750
1750 l	425 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = 500 ; H1 = 1360 ; H2 = 550 ; H = 1970 ; HB* = 2850
2000 l	570 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = 500 ; H1 = 1360 ; H2 = 650 ; H = 2010 ; HB* = 3000
2500 l	700 kg	D = 1800 ; S = 1800 ; A = 500 ; H1 = 1450 ; H2 = 600 ; H = 2100 ; HB* = 2950
3000 l	800 kg	D = 1800 ; S = 1800 ; A = 500 ; H1 = 1450 ; H2 = 800 ; H = 2300 ; HB* = 3150
3500 l	900 kg	D = 2000 ; S = 2000 ; A = 600 ; H1 = 1600 ; H2 = 700 ; H = 2350 ; HB* = 3300
4000 l	1000 kg	D = 2000 ; S = 2000 ; A = 600 ; H1 = 1600 ; H2 = 850 ; H = 2500 ; HB* = 3450

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.