FICHE TECHNIQUE

1016 RC - Benne à béton radiocommandée avec vibreur

FT-CF-9452 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Commander à distance la sortie du béton et le vibreur associé, sans actionner manuellement la trappe au niveau de la benne.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB11
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	250 à 3000 l
Commande	Radiocommande
Commande	Vérin hydraulique radiocommandé
Portée annoncée	100 m ; portée effective dépendant des conditions du chantier
Équipement	Vibreur, accumulateur et chargeur annoncés
Tuyau standard	PVC 0,60 m, Ø 200 mm ; autres diamètres et caoutchouc sur demande

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1016 RC - Benne à béton radiocommandée avec vibreur

FT-CF-9452 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	240 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H = 1350 ; HB* = 1910
375 l	270 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 150 ; H = 1500 ; HB* = 2020
500 l	300 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 300 ; H = 1650 ; HB* = 2170
750 l	370 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 250 ; H = 1600 ; HB* = 2300
1000 l	400 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 400 ; H = 1750 ; HB* = 2450
1250 l	430 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 350 ; H = 1700 ; HB* = 2500
1500 l	515 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 450 ; H = 1800 ; HB* = 2600
1750 l	550 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 600 ; H = 1950 ; HB* = 2750
2000 l	710 kg	D = 1800 ; S = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 500 ; H = 2000 ; HB* = 2900
2500 l	740 kg	D = 1800 ; S = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 700 ; H = 2260 ; HB* = 3100
3000 l	850 kg	D = 2000 ; S = 2000 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 600 ; H = 2200 ; HB* = 3150

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.