FICHE TECHNIQUE

1017 - Benne à béton à vanne en bout de tuyau

FT-CF-9454 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Arrêter l’écoulement au bout du tuyau grâce au clapet de fermeture terminal.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB13
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 2000 l
Commande	Vanne en bout de tuyau
Fermeture	Clapet en bout de tuyau
Tuyau standard	Caoutchouc 1,25 m, Ø 150 mm
Options	Ø 200 mm ou cuve plus basse sur demande
Restriction tuyau	PVC non conseillé pour cette version

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l’organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l’état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l’ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d’utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n’est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d’illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1017 - Benne à béton à vanne en bout de tuyau

FT-CF-9454 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l	90 kg	D = 980 ; S = 1020 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H = 1250 ; HB* = 1650
200 l	100 kg	D = 980 ; S = 1020 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 100 ; H = 1350 ; HB* = 1750
250 l	118 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H = 1490 ; HB* = 1930
300 l	125 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 100 ; H = 1590 ; HB* = 2030
350 l	150 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 125 ; H = 1615 ; HB* = 2055
375 l	178 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 150 ; H = 1640 ; HB* = 2080
400 l	185 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 200 ; H = 1690 ; HB* = 2130
500 l	195 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 300 ; H = 1790 ; HB* = 2550
600 l	210 kg	D = 1040 ; S = 1120 ; A = à définir ; H1 = 1430 ; H2 = 400 ; H = 1890 ; HB* = 2330
750 l	218 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1410 ; H2 = 250 ; H = 1720 ; HB* = 2360
800 l	230 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1410 ; H2 = 300 ; H = 1770 ; HB* = 2410
1000 l	285 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1410 ; H2 = 400 ; H = 1870 ; HB* = 2510
1250 l	285 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 250 ; H = 1710 ; HB* = 2450
1500 l	342 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 400 ; H = 1860 ; HB* = 2600
1750 l	405 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 500 ; H = 1960 ; HB* = 2700
2000 l	442 kg	D = 1800 ; S = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1550 ; H2 = 450 ; H = 2060 ; HB* = 2900

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.