FICHE TECHNIQUE

1018 V - Benne à béton couchée à tuyau et volant

FT-CF-9456 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Charger la benne couchée et commander par volant le déversement à travers un tuyau.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB15
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 2000 l
Commande	Volant
Position de chargement	Couchée
Suspension	Palonnier
Tuyau standard	PVC 0,60 m, Ø 200 mm
Options	Roue à chaîne ; tuyaux caoutchouc Ø 150, 200 ou 300 mm

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1018 V - Benne à béton couchée à tuyau et volant

FT-CF-9456 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l	140 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 700 ; E = 580 ; H = 1380 ; HB* = 1860
200 l	160 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 700 ; E = 600 ; H = 1420 ; HB* = 1900
250 l	180 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 750 ; E = 600 ; H = 1450 ; HB* = 1930
300 l	200 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 780 ; E = 610 ; H = 1550 ; HB* = 2030
350 l	210 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 670 ; E = 620 ; H = 1580 ; HB* = 2060
375 l	220 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 820 ; E = 620 ; H = 1600 ; HB* = 2080
400 l	240 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 840 ; E = 650 ; H = 1620 ; HB* = 2100
500 l	250 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 700 ; E = 650 ; H = 1750 ; HB* = 2230
600 l	270 kg	D = 1040 ; A = à définir ; F = 870 ; E = 650 ; H = 1780 ; HB* = 2260
750 l	290 kg	D = 1400 ; A = à définir ; F = 900 ; E = 700 ; H = 1700 ; HB* = 2360
800 l	320 kg	D = 1400 ; A = à définir ; F = 950 ; E = 700 ; H = 1780 ; HB* = 2440
1000 l	330 kg	D = 1400 ; A = à définir ; F = 980 ; E = 700 ; H = 1850 ; HB* = 2510
1250 l	380 kg	D = 1600 ; A = à définir ; F = 1050 ; E = 850 ; H = 1800 ; HB* = 2560
1500 l	415 kg	D = 1600 ; A = à définir ; F = 1300 ; E = 850 ; H = 1900 ; HB* = 2660
1750 l	470 kg	D = 1600 ; A = à définir ; F = 1330 ; E = 850 ; H = 2050 ; HB* = 2810
2000 l	530 kg	D = 1600 ; A = à définir ; F = 1350 ; E = 850 ; H = 2100 ; HB* = 2760

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.