FICHE TECHNIQUE

# 1019 V - Benne à béton couchée à sortie droite et volant

FT-CF-9458 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Charger en position couchée puis contrôler la sortie droite par volant.



## Caractéristiques documentées

| Caractéristique | Donnée technique |
|---|---|
| Référence Coffrage France | CF-BB17 |
| Famille | Bennes cylindro-coniques |
| Capacités proposées | 150 à 2000 l |
| Commande | Volant |
| Position de chargement | Couchée |
| Suspension | Palonnier |
| Sortie | Droite |

## Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

## Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

## Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

# 1019 V - Benne à béton couchée à sortie droite et volant

FT-CF-9458 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

## Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

| Configuration | Masse propre | Cotes documentaires (mm) |
|---|---|---|
| 150 l | 130 kg | D = 740 ; A = 340 ; F = 620 ; E = 500 ; H = 1260 ; HB* = 1580 |
| 200 l | 138 kg | D = 740 ; A = 340 ; F = 650 ; E = 500 ; H = 1260 ; HB* = 1580 |
| 250 l | 155 kg | D = 870 ; A = 400 ; F = 730 ; E = 500 ; H = 1260 ; HB* = 1660 |
| 300 l | 160 kg | D = 870 ; A = 400 ; F = 780 ; E = 550 ; H = 1280 ; HB* = 1680 |
| 350 l | 190 kg | D = 870 ; A = 400 ; F = 790 ; E = 600 ; H = 1320 ; HB* = 1720 |
| 375 l | 225 kg | D = 870 ; A = 400 ; F = 800 ; E = 600 ; H = 1400 ; HB* = 1800 |
| 400 l | 240 kg | D = 870 ; A = 400 ; F = 800 ; E = 650 ; H = 1450 ; HB* = 1850 |
| 500 l | 258 kg | D = 1040 ; A = 500 ; F = 850 ; E = 650 ; H = 1490 ; HB* = 1970 |
| 600 l | 280 kg | D = 1040 ; A = 500 ; F = 880 ; E = 650 ; H = 1520 ; HB* = 2000 |
| 750 l | 360 kg | D = 1400 ; A = 500 ; F = 900 ; E = 700 ; H = 1560 ; HB* = 2040 |
| 800 l | 420 kg | D = 1400 ; A = 500 ; F = 950 ; E = 700 ; H = 1590 ; HB* = 2250 |
| 1000 l | 460 kg | D = 1400 ; A = 500 ; F = 980 ; E = 700 ; H = 1710 ; HB* = 2370 |
| 1250 l | 590 kg | D = 1600 ; A = 500 ; F = 1050 ; E = 850 ; H = 1730 ; HB* = 2570 |
| 1500 l | 640 kg | D = 1600 ; A = 500 ; F = 1100 ; E = 850 ; H = 1840 ; HB* = 2680 |
| 1750 l | 870 kg | D = 1600 ; A = 500 ; F = 1200 ; E = 850 ; H = 2000 ; HB* = 2840 |
| 2000 l | 910 kg | D = 1600 ; A = 500 ; F = 1250 ; E = 850 ; H = 2150 ; HB* = 2990 |

## Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.