FICHE TECHNIQUE

1010 - Benne à béton pour centrale ORU ou IMER

FT-CF-9459 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Transférer le béton depuis une centrale compatible ORU ou IMER avec une trappe à déclenchement par corde.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB18
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	400 à 2000 l
Commande	Corde
Compatibilités	Deux séries de capacités : ORU et IMER ; vérifier l'interface exacte
Trappe	Ouverture par corde, fermeture automatique au relâchement
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 3 m et corde 3 m
Maintien au remplissage	Arceau de maintien à prévoir ; non compris dans la livraison

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1010 - Benne à béton pour centrale ORU ou IMER

FT-CF-9459 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
ORU - 400 l	210 kg	D = 1146 ; S = 880 ; A = à définir ; H1 = 1160 ; H2 = 100 ; H = 1260 ; HB* = 1435
ORU - 500 l	230 kg	D = 1146 ; S = 880 ; A = à définir ; H1 = 1160 ; H2 = 200 ; H = 1360 ; HB* = 1535
ORU - 600 l	241 kg	D = 1146 ; S = 880 ; A = à définir ; H1 = 1160 ; H2 = 300 ; H = 1460 ; HB* = 1635
ORU - 750 l	280 kg	D = 1506 ; S = 1030 ; A = à définir ; H1 = 1310 ; H2 = 200 ; H = 1510 ; HB* = 1750
ORU - 800 l	290 kg	D = 1506 ; S = 1030 ; A = à définir ; H1 = 1310 ; H2 = 250 ; H = 1560 ; HB* = 1800
ORU - 1000 l	À confirmer	À confirmer
ORU - 1250 l	À confirmer	À confirmer
ORU - 1500 l	À confirmer	À confirmer
ORU - 1750 l	À confirmer	À confirmer
ORU - 2000 l	560 kg	D = 1506 ; S = 1030 ; A = à définir ; H1 = 1310 ; H2 = 950 ; H = 2260 ; HB* = 2500
IMER - 600 l	241 kg	D = 1146 ; S = 880 ; A = à définir ; H1 = 1160 ; H2 = 300 ; H = 1460 ; HB* = 1635
IMER - 1100 l	320 kg	D = 1506 ; S = 1030 ; A = à définir ; H1 = 1310 ; H2 = 400 ; H = 1710 ; HB* = 1850
IMER - 1123 l	320 kg	D = 1750 ; S = 750 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 200 ; H = 1450 ; HB* = 1790

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.