FICHE TECHNIQUE

1023 V - Benne à béton à raccord latéral démontable et volant

FT-CF-9465 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Guider le béton latéralement avec un raccord de tuyau démontable et une commande à volant.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB24
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	250 à 2000 l
Commande	Volant
Sortie	Latérale avec embout de tuyau démontable
Tuyau standard	PVC 0,60 m, Ø 200 mm
Options	Ø 150 ou 300 mm ; tuyaux caoutchouc Ø 150, 200 ou 300 mm

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1023 V - Benne à béton à raccord latéral démontable et volant

FT-CF-9465 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	170 kg	D = 820 ; S = 820 ; A = à définir ; H1 = 1190 ; H2 = 250 ; H = 1540 ; HB* = 1870
300 l	160 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 100 ; H = 1600 ; HB* = 2000
350 l	170 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 150 ; H = 1650 ; HB* = 2200
375 l	180 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 200 ; H = 1700 ; HB* = 2100
500 l	190 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = à définir ; H1 = 1400 ; H2 = 350 ; H = 1850 ; HB* = 2250
750 l	230 kg	D = 1150 ; S = 1150 ; A = à définir ; H1 = 1520 ; H2 = 350 ; H = 1970 ; HB* = 2470
1000 l	260 kg	D = 1300 ; S = 1300 ; A = à définir ; H1 = 1580 ; H2 = 350 ; H = 2030 ; HB* = 2580
1250 l	300 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1650 ; H2 = 400 ; H = 2150 ; HB* = 2750
1500 l	335 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1650 ; H2 = 600 ; H = 2350 ; HB* = 2950
1750 l	390 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1850 ; H2 = 400 ; H = 2350 ; HB* = 3050
2000 l	450 kg	D = 1600 ; S = 1600 ; A = à définir ; H1 = 1850 ; H2 = 550 ; H = 2500 ; HB* = 3200

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.