FICHE TECHNIQUE

1025 - Benne à béton couchée à sortie latérale et levier

FT-CF-9466 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit





Charger la benne couchée puis déverser latéralement avec une commande par levier.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB25
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 4000 l
Commande	Levier
Position de chargement	Couchée
Sortie	Latérale
Suspension	Anse ; palonnier à partir de 1 000 l

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1025 - Benne à béton couchée à sortie latérale et levier

FT-CF-9466 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l	90 kg	D = 820 ; A = 340 ; E = 500 ; F = 625 ; C = 780 ; H = 1450 ; HB* = 1860
200 l	98 kg	D = 820 ; A = 380 ; E = 500 ; F = 665 ; C = 830 ; H = 1450 ; HB* = 1860
250 l	115 kg	D = 820 ; A = 380 ; E = 500 ; F = 745 ; C = 910 ; H = 1550 ; HB* = 1960
300 l	120 kg	D = 820 ; A = 380 ; E = 500 ; F = 800 ; C = 950 ; H = 1650 ; HB* = 2060
350 l	140 kg	D = 820 ; A = 380 ; E = 500 ; F = 855 ; C = 1000 ; H = 1750 ; HB* = 2160
375 l	185 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 870 ; C = 1100 ; H = 1900 ; HB* = 2520
400 l	195 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 880 ; C = 1120 ; H = 1950 ; HB* = 2570
500 l	220 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 890 ; C = 1150 ; H = 2050 ; HB* = 2620
600 l	240 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 970 ; C = 1170 ; H = 2100 ; HB* = 2670
750 l	320 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 1045 ; C = 1200 ; H = 2150 ; HB* = 2720
800 l	350 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 1070 ; C = 1230 ; H = 2200 ; HB* = 2750
1000 l	420 kg	D = 1150 ; A = 420 ; E = 670 ; F = 1150 ; C = 1325 ; H = 2350 ; HB* = 2900
1250 l	535 kg	D = 1400 ; A = 420 ; E = 800 ; F = 1160 ; C = 1520 ; H = 2500 ; HB* = 3050
1500 l	580 kg	D = 1400 ; A = 420 ; E = 800 ; F = 1235 ; C = 1600 ; H = 2630 ; HB* = 3200
1750 l	795 kg	D = 1400 ; A = 420 ; E = 800 ; F = 1285 ; C = 1650 ; H = 2720 ; HB* = 3350
2000 l	820 kg	D = 1400 ; A = 420 ; E = 800 ; F = 1330 ; C = 1700 ; H = 2800 ; HB* = 3500
2500 l	1020 kg	D = 1600 ; A = 600 ; E = 900 ; F = 1400 ; C = 1820 ; H = 2850 ; HB* = 3650
3000 l	1160 kg	D = 1600 ; A = 600 ; E = 900 ; F = 1520 ; C = 1950 ; H = 3070 ; HB* = 3810
3500 l	1260 kg	D = 1600 ; A = 600 ; E = 900 ; F = 1660 ; C = 2100 ; H = 3290 ; HB* = 4090
4000 l	1320 kg	D = 1600 ; A = 600 ; E = 900 ; F = 1790 ; C = 2230 ; H = 3490 ; HB* = 4290

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.