FICHE TECHNIQUE

1028 V - Benne à béton ovale à ouverture large et volant

FT-CF-9469 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Couler les coffrages et planchers par une large ouverture latérale commandée au volant.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB28
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Volant
Cuve	Forme ovale
Sortie	Latérale et large
Suspension	Palonnier en standard

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1028 V - Benne à béton ovale à ouverture large et volant

FT-CF-9469 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	150 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1060 ; HB* = 1570
300 l	160 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1070 ; HB* = 1580
350 l	170 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1080 ; HB* = 1590
375 l	180 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1100 ; HB* = 1610
400 l	185 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1160 ; HB* = 1670
500 l	200 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1350 ; HB* = 1860
600 l	220 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1220 ; H = 1450 ; HB* = 1960
750 l	265 kg	Sortie E x F = 380 x 780 ; T = 820 ; B = 1420 ; H = 1350 ; HB* = 1860
800 l	285 kg	Sortie E x F = 380 x 980 ; T = 820 ; B = 1420 ; H = 1400 ; HB* = 1910
1000 l	320 kg	Sortie E x F = 380 x 980 ; T = 820 ; B = 1420 ; H = 1600 ; HB* = 2110
1250 l	420 kg	Sortie E x F = 420 x 820 ; T = 1040 ; B = 1440 ; H = 1570 ; HB* = 2190
1500 l	590 kg	Sortie E x F = 420 x 820 ; T = 1040 ; B = 1440 ; H = 1770 ; HB* = 2390
1750 l	620 kg	Sortie E x F = 420 x 920 ; T = 1040 ; B = 1540 ; H = 1850 ; HB* = 2470
2000 l	710 kg	Sortie E x F = 420 x 920 ; T = 1040 ; B = 1540 ; H = 2050 ; HB* = 2670
2500 l	1080 kg	Sortie E x F = 420 x 1020 ; T = 1040 ; B = 1640 ; H = 2050 ; HB* = 2750
3000 l	1160 kg	Sortie E x F = 420 x 1020 ; T = 1040 ; B = 1640 ; H = 2150 ; HB* = 2850
3500 l	1220 kg	Sortie E x F = 420 x 1020 ; T = 1040 ; B = 1640 ; H = 2250 ; HB* = 2950
4000 l	1370 kg	Sortie E x F = 420 x 1020 ; T = 1040 ; B = 1640 ; H = 2400 ; HB* = 3050

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.