FICHE TECHNIQUE

1016L (V) - Benne à béton légère à tuyau

FT-CF-9472 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Guider le béton par tuyau avec une cuve légère et le choix d’une commande à levier ou à volant.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB31
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 1000 l
Commande	Levier ou volant au choix
Construction	Cuve légère à sortie droite pour tuyau
Tuyau standard	PVC 0,60 m, Ø 200 mm
Options	Diamètres 150 ou 300 mm ; caoutchouc Ø 150, 200 ou 300 mm

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l’organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l’état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l’ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d’utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n’est extrapolée.

Les commandes disponibles sont sélectionnables séparément. Les masses non documentées de certaines versions à volant restent à confirmer.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d’illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1016L (V) - Benne à béton légère à tuyau

FT-CF-9472 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l - Levier	55 kg	D = 980 ; S = 980 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H = 1260 ; HB* = 1810
150 l - Volant	À confirmer	À confirmer
200 l - Levier	65 kg	D = 980 ; S = 980 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 100 ; H = 1360 ; HB* = 1910
200 l - Volant	À confirmer	À confirmer
250 l - Levier	85 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H = 1410 ; HB* = 1910
250 l - Volant	À confirmer	À confirmer
300 l - Levier	90 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 100 ; H = 1510 ; HB* = 2010
300 l - Volant	À confirmer	À confirmer
350 l - Levier	100 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 120 ; H = 1530 ; HB* = 2030
350 l - Volant	À confirmer	À confirmer
375 l - Levier	110 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 150 ; H = 1560 ; HB* = 2020
375 l - Volant	À confirmer	À confirmer
400 l - Levier	120 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 200 ; H = 1610 ; HB* = 2070
400 l - Volant	À confirmer	À confirmer
500 l - Levier	150 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 300 ; H = 1710 ; HB* = 2170
500 l - Volant	À confirmer	À confirmer
600 l - Levier	160 kg	D = 1040 ; S = 1040 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 400 ; H = 1810 ; HB* = 2270
600 l - Volant	À confirmer	À confirmer
750 l - Levier	200 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 250 ; H = 1660 ; HB* = 2300
750 l - Volant	À confirmer	À confirmer
800 l - Levier	230 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 300 ; H = 1710 ; HB* = 2350
800 l - Volant	À confirmer	À confirmer
1000 l - Levier	240 kg	D = 1400 ; S = 1400 ; A = à définir ; H1 = 1350 ; H2 = 400 ; H = 1810 ; HB* = 2450
1000 l - Volant	À confirmer	À confirmer

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.