FICHE TECHNIQUE

1022 (V) - Benne à béton légère à sortie latérale

FT-CF-9473 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Déverser latéralement avec une benne de conception légère disponible à levier ou à volant.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB32
Famille	Bennes cylindro-coniques
Capacités proposées	150 à 1000 l
Commande	Levier ou volant au choix
Construction	Conception légère
Sortie	Latérale
Suspension	Chaînes en standard ; anse sur demande, palonnier à partir de 750 l

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Les commandes disponibles sont sélectionnables séparément. Les masses non documentées de certaines versions à volant restent à confirmer.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1022 (V) - Benne à béton légère à sortie latérale

FT-CF-9473 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
150 l - Levier	68 kg	D = 820 ; S = 820 ; A = 380 ; H1 = 940 ; H2 = 100 ; H = 1140 ; HB* = 1410
150 l - Volant	À confirmer	À confirmer
200 l - Levier	71 kg	D = 820 ; S = 820 ; A = 380 ; H1 = 940 ; H2 = 200 ; H = 1240 ; HB* = 1510
200 l - Volant	À confirmer	À confirmer
250 l - Levier	98 kg	D = 820 ; S = 820 ; A = 380 ; H1 = 940 ; H2 = 250 ; H = 1290 ; HB* = 1590
250 l - Volant	À confirmer	À confirmer
300 l - Levier	102 kg	D = 820 ; S = 820 ; A = 380 ; H1 = 940 ; H2 = 300 ; H = 1340 ; HB* = 1640
300 l - Volant	À confirmer	À confirmer
350 l - Levier	105 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = 420 ; H1 = 1150 ; H2 = 180 ; H = 1430 ; HB* = 1730
350 l - Volant	À confirmer	À confirmer
375 l - Levier	110 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = 420 ; H1 = 1150 ; H2 = 200 ; H = 1450 ; HB* = 1750
375 l - Volant	À confirmer	À confirmer
400 l - Levier	115 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = 420 ; H1 = 1150 ; H2 = 220 ; H = 1470 ; HB* = 1770
400 l - Volant	À confirmer	À confirmer
500 l - Levier	120 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = 420 ; H1 = 1150 ; H2 = 350 ; H = 1600 ; HB* = 2000
500 l - Volant	À confirmer	À confirmer
600 l - Levier	135 kg	D = 970 ; S = 970 ; A = 420 ; H1 = 1150 ; H2 = 380 ; H = 1630 ; HB* = 2030
600 l - Volant	À confirmer	À confirmer
750 l - Levier	159 kg	D = 1150 ; S = 1150 ; A = 480 ; H1 = 1270 ; H2 = 350 ; H = 1720 ; HB* = 2100
750 l - Volant	À confirmer	À confirmer
800 l - Levier	165 kg	D = 1150 ; S = 1150 ; A = 480 ; H1 = 1270 ; H2 = 400 ; H = 1770 ; HB* = 2150
800 l - Volant	À confirmer	À confirmer
1000 l - Levier	181 kg	D = 1300 ; S = 1340 ; A = 500 ; H1 = 1330 ; H2 = 350 ; H = 1780 ; HB* = 2300
1000 l - Volant	À confirmer	À confirmer

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.