FICHE TECHNIQUE

1031 V - Benne à béton octogonale à tuyau et volant

FT-CF-9476 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Couler avec ou sans tuyau par une sortie directe sur cuve octogonale, sans réceptacle de laitance.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB35
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Volant
Sortie	Directe, sans réceptacle de laitance ; utilisable avec ou sans tuyau
Fermeture	Automatique
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 3 m, Ø 200 mm ; corde 3 m
Options de sortie	Ø 150 ou 300 mm, à préciser au devis

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1031 V - Benne à béton octogonale à tuyau et volant

FT-CF-9476 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	210 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H = 1100 ; HB* = 1750
300 l	215 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 50 ; H = 1150 ; HB* = 1800
350 l	220 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 100 ; H = 1200 ; HB* = 1850
375 l	230 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 120 ; H = 1220 ; HB* = 1870
400 l	235 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 140 ; H = 1240 ; HB* = 1890
500 l	260 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 250 ; H = 1350 ; HB* = 2000
600 l	310 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 150 ; H = 1250 ; HB* = 1950
750 l	330 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 250 ; H = 1350 ; HB* = 2050
800 l	340 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 290 ; H = 1390 ; HB* = 2090
1000 l	380 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1100 ; H2 = 400 ; H = 1500 ; HB* = 2200
1250 l	460 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1300 ; H2 = 300 ; H = 1600 ; HB* = 2400
1500 l	490 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1300 ; H2 = 400 ; H = 1700 ; HB* = 2500
1750 l	550 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1300 ; H2 = 500 ; H = 1800 ; HB* = 2600
2000 l	570 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1300 ; H2 = 650 ; H = 1950 ; HB* = 2750
2500 l	860 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1500 ; H2 = 350 ; H = 1850 ; HB* = 2950
3000 l	1100 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1500 ; H2 = 500 ; H = 2000 ; HB* = 3100
3500 l	1200 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1500 ; H2 = 650 ; H = 2150 ; HB* = 3300
4000 l	1290 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = 350 x 350 ; H1 = 1500 ; H2 = 800 ; H = 2300 ; HB* = 3400

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.