FICHE TECHNIQUE

1033 - Benne à béton octogonale à sortie latérale et réceptacle

FT-CF-9479 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Déverser le béton latéralement en recueillant les projections de laitance dans un réceptacle latéral.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB38
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Levier
Sortie	Latérale avec réceptacle de laitance latéral
Fermeture	Levier et corde avec auto-fermeture
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 1,5 m, Ø 200 mm ; corde 3 m
Options	Sortie Ø 150 ou 300 mm ; fourreaux sur demande

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1033 - Benne à béton octogonale à sortie latérale et réceptacle

FT-CF-9479 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	240 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 200 ; H = 1200 ; HB* = 1870
300 l	250 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 240 ; H = 1240 ; HB* = 1910
350 l	260 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 270 ; H = 1270 ; HB* = 1940
375 l	265 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 290 ; H = 1290 ; HB* = 1960
400 l	270 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 390 ; H = 1390 ; HB* = 2060
500 l	275 kg	T = 1000 ; B = 900 ; A = à définir ; H1 = 1000 ; H2 = 450 ; H = 1450 ; HB* = 2120
600 l	340 kg	T = 1200 ; B = 1000 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 260 ; H = 1460 ; HB* = 2250
750 l	365 kg	T = 1200 ; B = 1000 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 400 ; H = 1600 ; HB* = 2390
800 l	365 kg	T = 1200 ; B = 1000 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 430 ; H = 1630 ; HB* = 2420
1000 l	390 kg	T = 1200 ; B = 1000 ; A = à définir ; H1 = 1200 ; H2 = 600 ; H = 1800 ; HB* = 2590
1250 l	580 kg	T = 1500 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 270 ; H = 1770 ; HB* = 2680
1500 l	600 kg	T = 1500 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 410 ; H = 1910 ; HB* = 2820
1750 l	650 kg	T = 1500 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 550 ; H = 2050 ; HB* = 3190
2000 l	À confirmer	À confirmer
2500 l	920 kg	T = 1800 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 350 ; H = 1850 ; HB* = 2140
3000 l	1160 kg	T = 1800 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 500 ; H = 2000 ; HB* = 3100
3500 l	1280 kg	T = 1800 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 650 ; H = 2150 ; HB* = 3300
4000 l	1390 kg	T = 1800 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 800 ; H = 2300 ; HB* = 3500

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.