FICHE TECHNIQUE

1033 C - Benne à béton octogonale couchée à sortie latérale et réceptacle

FT-CF-9480 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Charger en position couchée puis déverser latéralement avec un réceptacle de laitance latéral.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB39
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Levier
Position de chargement	Couchée
Sortie	Latérale avec réceptacle de laitance latéral
Fermeture	Levier et corde avec auto-fermeture
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 1,5 m, Ø 200 mm ; corde 3 m
Options	Sortie Ø 150 ou 300 mm ; fourreaux sur demande

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1033 C - Benne à béton octogonale couchée à sortie latérale et réceptacle

FT-CF-9480 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	À confirmer	À confirmer
300 l	À confirmer	À confirmer
350 l	À confirmer	À confirmer
375 l	À confirmer	À confirmer
400 l	À confirmer	À confirmer
500 l	À confirmer	À confirmer
600 l	À confirmer	À confirmer
750 l	À confirmer	À confirmer
800 l	À confirmer	À confirmer
1000 l	À confirmer	À confirmer
1250 l	À confirmer	À confirmer
1500 l	À confirmer	À confirmer
1750 l	À confirmer	À confirmer
2000 l	À confirmer	À confirmer
2500 l	À confirmer	À confirmer
3000 l	À confirmer	À confirmer
3500 l	À confirmer	À confirmer
4000 l	À confirmer	À confirmer

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.