FICHE TECHNIQUE

1035 - Benne à béton à sortie droite et réceptacle latéral

FT-CF-9483 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Couler par sortie droite et récupérer les projections de laitance dans un réceptacle latéral.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB42
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Levier
Sortie	Droite avec réceptacle de laitance latéral
Fermeture	Levier et corde avec auto-fermeture
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 3 m, Ø 200 mm ; corde 3 m
Aide à la fermeture	Poulie à partir de 1 000 l

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1035 - Benne à béton à sortie droite et réceptacle latéral

FT-CF-9483 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	220 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H = 1150 ; HB* = 1750
300 l	225 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 50 ; H = 1200 ; HB* = 1800
350 l	230 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 80 ; H = 1230 ; HB* = 1830
375 l	240 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 100 ; H = 1250 ; HB* = 1950
400 l	245 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 150 ; H = 1300 ; HB* = 2000
500 l	250 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 200 ; H = 1350 ; HB* = 2200
600 l	280 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 150 ; H = 1400 ; HB* = 2350
750 l	340 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 250 ; H = 1500 ; HB* = 2450
800 l	350 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 280 ; H = 1530 ; HB* = 2480
1000 l	360 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 400 ; H = 1650 ; HB* = 2700
1250 l	470 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 200 ; H = 1700 ; HB* = 2750
1500 l	500 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 300 ; H = 1800 ; HB* = 2900
1750 l	560 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 425 ; H = 1925 ; HB* = 3050
2000 l	580 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 550 ; H = 2050 ; HB* = 3200
2500 l	880 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 350 ; H = 1850 ; HB* = 2950
3000 l	1120 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 500 ; H = 2000 ; HB* = 3100
3500 l	1220 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 650 ; H = 2150 ; HB* = 3300
4000 l	1310 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 800 ; H = 2300 ; HB* = 3400

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.