FICHE TECHNIQUE

1037 V - Benne à béton à volant et corde combinés

FT-CF-9485 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Associer la commande à volant et le déclenchement à corde pour le coulage par tuyau.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB44
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	250 à 4000 l
Commande	Volant
Sortie	Droite
Commande	Volant et déclenchement à corde, avec auto-fermeture
Équipement standard	Tuyau caoutchouc 1,5 m, Ø 200 mm ; corde 3 m
Options de sortie	Ø 150 ou 300 mm

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1037 V - Benne à béton à volant et corde combinés

FT-CF-9485 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
250 l	200 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H = 1150 ; HB* = 1750
375 l	220 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 100 ; H = 1250 ; HB* = 1950
500 l	230 kg	T = 1050 ; B = 1050 ; A = à définir ; H1 = 1150 ; H2 = 200 ; H = 1350 ; HB* = 2200
600 l	300 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 150 ; H = 1400 ; HB* = 2350
750 l	320 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 250 ; H = 1500 ; HB* = 2450
800 l	330 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 280 ; H = 1530 ; HB* = 2480
1000 l	340 kg	T = 1200 ; B = 1200 ; A = à définir ; H1 = 1250 ; H2 = 400 ; H = 1650 ; HB* = 2700
1250 l	450 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 200 ; H = 1700 ; HB* = 2750
1500 l	480 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 300 ; H = 1800 ; HB* = 2900
1750 l	540 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 425 ; H = 1925 ; HB* = 3050
2000 l	560 kg	T = 1500 ; B = 1500 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 550 ; H = 2050 ; HB* = 3200
2500 l	900 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 350 ; H = 1850 ; HB* = 2950
3000 l	1140 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 500 ; H = 2000 ; HB* = 3100
3500 l	1240 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 650 ; H = 2150 ; HB* = 3300
4000 l	1330 kg	T = 1800 ; B = 1800 ; A = à définir ; H1 = 1500 ; H2 = 800 ; H = 2300 ; HB* = 3400

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.