FICHE TECHNIQUE

# 1039 V - Benne à béton couchée pour banches et planchers

FT-CF-9487 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Couler dans les banches ou sur les planchers par une sortie latérale sur une benne couchée.

## Caractéristiques documentées

| Caractéristique | Donnée technique |
|---|---|
| Référence Coffrage France | CF-BB46 |
| Famille | Bennes octogonales et modèles associés |
| Capacités proposées | 500 à 4000 l |
| Commande | Volant |
| Position de chargement | Couchée |
| Sortie | Latérale, pour banches et planchers |
| Commande | Volant |

## Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Faire valider la capacité du moyen de levage pour la masse réelle de l'ensemble chargé, accessoires compris. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation. Respecter la notice applicable et le plan de levage.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

## Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

## Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

# 1039 V - Benne à béton couchée pour banches et planchers

FT-CF-9487 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

## Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

| Configuration | Masse propre | Cotes documentaires (mm) |
|---|---|---|
| 500 l | 300 kg | A = 615 ; B = 300 ; C = 700 ; D = 1185 ; H = 610 ; h1 = 2170 ; L = 1620 ; l = 1450 ; h = 950 |
| 600 l | 312 kg | A = 615 ; B = 300 ; C = 700 ; D = 1185 ; H = 660 ; h1 = 2270 ; L = 1700 ; l = 1450 |
| 750 l | 325 kg | A = 615 ; B = 300 ; C = 700 ; D = 1185 ; H = 740 ; h1 = 2400 ; L = 1810 ; l = 1450 ; h = 1070 |
| 800 l | 335 kg | A = 615 ; B = 300 ; C = 700 ; D = 1185 ; H = 760 ; h1 = 2450 ; L = 1860 ; l = 1450 ; h = 1100 |
| 1000 l | 353 kg | A = 615 ; B = 300 ; C = 700 ; D = 1185 ; H = 850 ; h1 = 2620 ; L = 2000 ; l = 1450 ; h = 1200 |
| 1250 l | 530 kg | A = 725 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1475 ; H = 800 ; h1 = 2610 ; L = 1990 ; l = 1780 ; h = 1200 |
| 1500 l | 556 kg | A = 725 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1475 ; H = 930 ; h1 = 2790 ; L = 2160 ; l = 1780 ; h = 1300 |
| 1750 l | 770 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1670 ; H = 930 ; h1 = 2790 ; L = 2280 ; l = 1900 ; h = 1400 |
| 2000 l | 805 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1670 ; H = 980 ; h1 = 3070 ; L = 2360 ; l = 1900 ; h = 1460 |
| 2500 l | 880 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1670 ; H = 1060 ; h1 = 3370 ; L = 2520 ; l = 1900 ; h = 1580 |
| 3000 l | 980 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1670 ; H = 1150 ; h1 = 3670 ; L = 2700 ; l = 1900 ; h = 1700 |
| 3500 l | 1280 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1770 ; H = 1200 ; h1 = 3860 ; L = 2800 ; l = 1900 ; h = 1800 |
| 4000 l | 1510 kg | A = 900 ; B = 300 ; C = 900 ; D = 1770 ; H = 1200 ; h1 = 3960 ; L = 2800 ; l = 1900 ; h = 1900 |

## Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.