FICHE TECHNIQUE

2016 - Benne à béton basse pour bétonnière et chariot élévateur

FT-CF-9492 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Charger sous une bétonnière basse puis manutentionner au chariot élévateur grâce aux fourreaux multiprises sécurisés.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Référence Coffrage France	CF-BB51
Famille	Bennes octogonales et modèles associés
Capacités proposées	350 à 1000 l
Commande	Levier ou poignée
Forme	Rectangulaire surbaissée
Chargement	Sous bétonnière ; hauteur de chargement annoncée 730 mm, distincte de la hauteur hors tout
Manutention	Chariot élévateur ; fourreaux multiprises avec sécurité
Commande	Levier ou poignée sur la trappe
Option montée en usine	Goulotte avec tuyau de 1 m, diamètre 200 mm

Choix et précautions

Choisir le volume, la commande et la suspension selon le béton, la portée et l'organisation du chantier. Les accessoires sur demande ne sont pas inclus automatiquement.

Vérifier avant utilisation l'état de la cuve, des points de levage, du dispositif de fermeture et du tuyau éventuel. Nettoyer après usage et maintenir la zone de déversement dégagée.

Vérifier la capacité résiduelle du chariot, le centre de charge et le verrouillage des fourreaux. Les fourreaux ne constituent pas des points d'élingage ; aucun levage à la grue n'est déduit de cette fiche.

Les cotes et masses issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives pour les configurations décrites et doivent être confirmées au devis. Une donnée absente reste à confirmer ; aucune valeur n'est extrapolée.

Préparer votre demande

Préciser le volume, la commande, la quantité, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 10/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

2016 - Benne à béton basse pour bétonnière et chariot élévateur

FT-CF-9492 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les capacités sont des volumes, et non des charges admissibles.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
350 l	170 kg	L = 1565 ; B = 1190 ; H = 990 ; L1 = 1090 ; B1 = 945 ; H1 = 420 ; A = 360 ; Z = 170 x 70
500 l	190 kg	L = 1565 ; B = 1190 ; H = 1070 ; L1 = 1140 ; B1 = 945 ; H1 = 500 ; A = 360 ; Z = 170 x 70
1000 l	210 kg	L = 1656 ; B = 1190 ; H = 1600 ; L1 = 1140 ; B1 = 945 ; H1 = 1035 ; A = 360 ; Z = 170 x 70

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les valeurs de sortie et les tuyaux sont à confirmer pour le montage choisi. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.